

ANGER-VERLEGEKISSEN
 Achsabstände bei der „Huckepack-Verlegung“

		Abstand zur Rohrmitte in mm								
		Ultra Rib 2 PP SN10/16 (Lage oben)						Ultra Rib 2 Rain PP SN12 (Lage oben)		
	DN	150	200	250	300	400	500	300	400	500
Ultra Rib 2 PP SN10/16 (Lage unten)	150	205	236,5	267,5	299,5	362,5	421,5	299,5	362,5	421,5
	200	236,5	268	299	331	394	453	331	394	453
	250	267,5	299	330	362	425	484	362	425	484
	300	299,5	331	362	394	457	516	394	457	516
	400	362,5	394	425	457	520	579	457	520	579
	500	421,5	453	484	516	579	638	516	579	638
Ultra Rib 2 Rain PP SN12 (Lage unten)	300	299,5	331	362	394	457	516	394	457	516
	400	362,5	394	425	457	520	579	457	520	579
	500	421,5	453	484	516	579	638	516	579	638

Abstand zum Gerinne in mm (Bitte die Lage der Rohrleitungen beachten)										
		Ultra Rib 2 PP SN10/16 (Lage oben)						Ultra Rib 2 Rain PP SN12 (Lage oben)		
	DN	150	200	250	300	400	500	300	400	500
Ultra Rib 2 PP SN10/16 (Lage unten)	150	205	211,5	217,5	225	239	249	225	239	249
	200	261,5	268	274	281,5	295,5	305,5	281,5	295,5	305,5
	250	317,5	324	330	337,5	351,5	361,5	337,5	351,5	361,5
	300	374	380,5	386,5	394	408	418	394	408	418
	400	486	492,5	498,5	506	520	530	506	520	530
	500	594	600,5	606,5	614	628	638	614	628	638
Ultra Rib 2 Rain PP SN12 (Lage unten)	300	374	380,5	386,5	394	408	418	394	408	418
	400	486	492,5	498,5	506	520	530	506	520	530
	500	594	600,5	606,5	614	628	638	614	628	638